

## Специфікація

**Предмет закупівлі: Побутове обладнання.**

**Опис та основні вимоги до предметів закупівлі:**

### ЛОТ 1

#### 1. Прально-сушильна машина – 2 шт.

Тип пральної машини	Прально-сушильна
Максимальне завантаження	Не менше 7 кг
Тип двигуна	Інверторний
Привод	Прямий
Макс. швидкість віджиму	1200 об/хв
Мова пристрою	Українська
Кількість програм сушіння	Не менше 4
Макс. завантаження білизни для сушки	4 кг
Наявність функції "Сушарка"	Так
Конструкція барабана	Бульбашковий
Верхня кришка	Не знімається
Клас енергоспоживання	B
Клас прання	A
Клас віджиму	B
Споживана енергія пральної машинки	Не більше 1,5 кВт/годин
Споживання води за цикл	80 л

#### 2. Холодильник, з морозильною камерою – 4 шт.

Вид холодильника	Окремостоячий
Загальний корисний об'єм холодильника	Не менше 370 л
Клас енергоспоживання	Не нижче A+
Система охолодження холодильної камери	Статична
Система охолодження морозильної камери	Статична
Тип компресора	Звичайний
Кількість компресорів	1
Тип управління	Електронне
Тип ручок	Зовнішні

Розташування ручок	Горизонтальне
Матеріал дверей	Метал (надається перевага)
Технічні особливості	Наявність двох камер
Функція "Швидке охолодження"	Так
Матеріал полиць	Загартоване скло з білим профілем
Потужність заморожування	5 кг/добу
Ширина	Не більше 60 см
Висота	Не більше 202 см
Кліматичний клас	SN-N-ST
Автономне збереження холоду	До 19 годин

### 3. Кондиціонер – 1 шт.

Тип	настінний
Потужність (max)	охолодження/нагрів - 3200/3100 Вт.
Охолодна здатність	24000 BTU
Площа приміщення	Не менше 65 м <sup>2</sup>
Потужність охолодження	7030
Потужність обігріву	7330
Температурний діапазон роботи	охолодження: -15...+50 °С, нагрівання: -25...+24 °С
Тип компресора	інверторний
Система очищення повітря	вугільний повітряний фільтр;
Живлення	220/50/1 (В/Гц/Ф)
Системи захисту	захист від замерзання приміщення, підтримання температури +8 °С; 3-х хвилинна функція захисту, анти-корозійне покриття теплообмінника;
Колір	білий
додаткова інформація	контроль та керування по Wi-Fi (Опція - Wi-Fi флешка); 24-х годинний таймер; ІЧ пульт дистанційного керування; нічний режим; діаметр труб: рідинна – 9.52 мм, газова – 15.9 мм; макс. довжина магістралі – 50 м; макс. перепад висоти – 25 м

#### 4. Плита електрична (4 конфорки) – 1 шт.

Тип плити	Електрична
Тип управління	Механічне
Тип варильної панелі	Електрична
Матеріал основи	Емаль
Кількість конфорок / зон нагріву	4
Тип зон нагріву	Чавунні млинці
Газ-контроль конфорок	Ні
Тип духової шафи	Електричний
Об'єм духовки	60 л
Кількість програм	4
Гриль	Електричний
Конвекція	Так
Кількість шибок в дверцятах	2
Тип очищення духової шафи	Паром
Напрявні	Рельєфні
Місце для зберігання посуду	Так
Особливості	Гриль, Конвекція
Матеріал кришки	Метал
Комплектація	Деко, Решітка

## ЛОТ 2

### 1. Водонагрівач (бойлер) – 1 шт.

Тип водонагрівача	Накопичувальний
Форма баку	Пласка (прямокутна)
Об'єм баку	Не менше 80 л
Потужність нагрівального елемента	Не менше 2000 Вт
Тип нагрівального елемента	Сухий ТЕН
Кількість ТЕНів	2
Тип управління термостатом	Електронне
Тип встановлення	Вертикально
Підведення труб	Знизу
Матеріал бака	Сталь
Внутрішнє покриття	Емальована сталь
Максимальна температура нагріву	75°C
Колір виробника	Білий
Висота (мм)	950 мм
Ширина (мм)	420 мм
Глибина	445 мм

### 2. Електронагрівач – 1 шт.

Нагрівальний елемент	Титан
Проточна частина	Титан
Вбудований контактор	Ні
Потужність	Не менше 12 кВт
Кількість фаз	3 (380-400 В)
Номінальна сила струму, А	22
Частота, Гц	50/60
Максимальний проток води, м <sup>3</sup> /год	17
Мінімальний проток води, м <sup>3</sup> /год	4
Максимальний робочий тиск, Бар	4
Управління контрольним термостатом	Аналогове управління від 0 до 45 °С (крок налаштування 1.2 °С)
Ступінь захисту	IP44
Захист від перегріву	Відключення при 60 °С (скидання вручну)
Монтаж	Настінна та підлогова установка

### 3. Електровентилятор підлоговий – 10 шт.

Тип	підлоговий
Вид	лопатевий
Рекомендована площа обслуговування	25 м <sup>2</sup>
Максимальна потужність	50 Вт
Додаткові характеристики	підлоговий , регулювання висоти , живлення від мережі , регулювання нахилу , 3 режими , захисна сітка , кругла підставка , автоповорот
Управління	механічне
Кількість швидкостей	3
Можливість регулювання	кута нахилу , по висоті , автоповорот
Функції	автоповорот
Діаметр	40 см
Матеріал лопатей	пластик
Кількість лопатей	6
Рівень шуму	67 дБ
Матеріал корпусу	метал , пластик
Габарити	430 x 430 x 1200 мм
Вага	3 кг
Колір	Чорний

### 4. Холодильник, з морозильною камерою – 2 шт.

Вид холодильника	Окремостоячий
Загальний корисний об'єм холодильника	Не менше 370 л
Клас енергоспоживання	Не нижче А+
Система охолодження холодильної камери	Статична
Система охолодження морозильної камери	Статична
Тип компресора	Звичайний
Кількість компресорів	1
Тип управління	Електронне
Тип ручок	Зовнішні
Розташування ручок	Горизонтальне
Матеріал дверей	Метал (надається перевага)
Технічні особливості	Наявність двох камер

Функція "Швидке охолодження"	Так
Матеріал полиць	Загартоване скло з білим профілем
Потужність заморожування	5 кг/добу
Ширина	Не більше 60 см
Висота	Не більше 202 см
Кліматичний клас	SN-N-ST
Автономне збереження холоду	До 19 годин

### Інші вимоги:

- вимоги до транспортування (доставки) – автотранспортом Учасника;
- ціна на товари повинна бути з врахуванням доставки товарів до адреси Замовника – Лот 1 м. Мукачево вул. Томаша Масарика 5,  
Лот 2. м. Чернівці вул. Магала Буда, вул. Хотинська, 6-8;
- оплата буде здійснюватися за безготівковим розрахунком;
- переможець тендеру отримає вимогу щодо збереження оголошеної ціни на момент закупівлі.

Затверджено: Директор МФОЗНС «Регіон Карпат»




Пірчак А.І.  
УКРАЇНА